

## Accessories Recharge LED Solar Panel Light Kit 100W 100-277V 5000K

Projet:

Qté:

Type:

Le Highbay Speclite est le luminaire idéal pour obtenir un éclairage puissant et efficace en hauteur. Grâce à son étanchéité à l'eau et la poussière, il peut être installé pratiquement partout. Sa lentille de 120° givrée permet d'agrandir la dispersion lumineuse tout en diminuant l'éblouissement au maximum. Il est recommandé d'installer ce luminaire entre 15 et 30 pieds.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Lentille givrée 120° procure plus d'éclairage indirecte
- Design compacte et solide
- Dimmable par gradateur 0-10V jusque'à 10%
- DLC Premium et admissible au maximum de subvention



### NOMENCLATURE

SÉRIE	ANGLE	LENTILLE	FINITION	VOLTAGE	CCT	PUISSANCE	OPTION1	OPTION2	VER.
DU	00	F	B	D	5	100	0	D	V2
UFO highbay dome	120°	frost lens	black	100-277V	5000K	100W	N/A	dim 0-10V	

### SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	15,080
CCT	5000K
ANGLE	120
C.R.I.	82
DIMMABLE	0-10V DC
PHOTOCELL	N/A
DÉTECTEUR	N/A
LUMEN MAINTENANCE L70	100,000 hrs
TYPE DEL	2835
QTÉ DEL	288
VOLTAGE DEL	216V
COURANT DEL	4200mA
FLICKER	«Flicker-Free»

### SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	100 W
VOLTAGE	100-277V
ÉFFICACITÉ	150.8 lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	0.96 %
T.H.D	4.2 %
FRÉQUENCE	50/60Hz

### DIMENSIONS




## SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	Aluminium
FINITION LUMINAIRE	Noir
MATÉRIEL LENTILLE	Polycarbonate
FINITION LENTILLE	Claire
POIDS	3.00 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-40°C ~ 45°C
APPLICATION	Intérieur
INSTALLATION	Suspendu
LONGUEUR DE CÂBLE	5'

## CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cETL
EFFICACITÉ	DLC Premium
DLC ID	S-POSY75
FCC	Non
UPC	882110007243
ÉTANCHÉITÉ	IP65
RÉSISTANCE	IK08
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	6KV
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	4KV

## EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
14.17 cm X 14.17 cm X 5.51 cm 14 1/8 " X 14 1/8 " X 5 1/2 "	N/A	N/A	3.00 kg 6.61 lbs	

## IMAGES PRODUITS

No Product images

**SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818**  
**SIÈGE SOCIAL :** 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6  
**ENTREPÔT :** 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7