

## Wall Pack Mini 26W 100-277V 5000K

Projet:

Qté:  
Type:

Le Wall Pack Mini SpecLite est le luminaire idéal pour les applications Outdoors, près des portes, sur tous les types de bâtiments. Équipé d'un photocell intégré qui permet de fonctionner du coucher jusqu'au lever du soleil, il permet de conserver les aires Outdoors sécuritaires tout au long de la nuit. Le luminaire est également étanche (IP65) et a une structure solide.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Lentille 120° pour un éclairage efficace
- Équipé d'une photocellule afin d'automatiser le contrôle
- Construction robuste pour résister aux conditions les plus difficiles
- DLC Premium et admissible au maximum de subvention



### NOMENCLATURE

SÉRIE	ANGLE	LENTILLE	FINITION	VOLTAGE	CCT	PUISSANCE	OPTION1	OPTION2	VER.
WL	00	C	R	D	5	026	0	P	ML
Wall pack mini	120°	clear lens	bronze	100-277V	5000K	26W	N/A	int. photo.	


### SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	3,542
CCT	5000K
ANGLE	120°
C.R.I.	71
DIMMABLE	N/A
PHOTOCELL	Photocellule intégrée
DÉTECTEUR	N/A
LUMEN MAINTENANCE L70	75,000 hrs
TYPE DEL	SMD2835
QTÉ DEL	30
VOLTAGE DEL	60V DC
COURANT DEL	390mA
FLICKER	Pas «Flicker-Free»

### SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	25.6 W
VOLTAGE	100-277V
ÉFFICACITÉ	141.68 lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	88.9 %
T.H.D	17.6 %
FRÉQUENCE	50/60Hz

### DIMENSIONS




## SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	Aluminium moulé sous pression
FINITION LUMINAIRE	Bronze
MATÉRIEL LENTILLE	Polycarbonate
FINITION LENTILLE	Claire
POIDS	0.80 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-40°C ~ 50°C
APPLICATION	Extérieur
INSTALLATION	Montage mural
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A

## CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cETL
EFFICACITÉ	DLC Premium
DLC ID	PUUSW7BW
FCC	
UPC	882110004662
ÉTANCHÉITÉ	IP65
RÉSISTANCE	IK08
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	4KV
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	2.4KV

## EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
9.84 cm X 6.69 cm X 4.33 cm 9 7/8 " X 6 3/4 " X 4 3/8 "	23.23 cm X 13.58 cm X 10.43 cm 23 1/4 " X 13 5/8 " X 10 3/8 "	10	10.00 kg 22.05 lbs	240 

## IMAGES PRODUITS

