

## Éclairage d'Urgence Centralisé - Simple Tête

Projet:

Qté:  
Type:

Le luminaire d'Urgence Centralisé est une solution économique pour l'éclairage des corridors d'urgences. Il est compatible avec toute alimentation entre 3.6V et 24V DC. Ce modèle simple tête est idéal pour les endroits plus petits qui nécessite un seul luminaire. Il s'installe directement sur une boîte de jonction et doit être alimenté par votre système d'urgence central.



### CARACTÉRISTIQUES :

- -
- -
- -
- -

### NOMENCLATURE



SÉRIE	LENTILLE	FINITION	VOLTAGE	CCT	PUISSANCE	OPTION1	OPTION2	VER.
-------	----------	----------	---------	-----	-----------	---------	---------	------

ZZ

Accessories


### SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	0
CCT	6500K
ANGLE	100°
C.R.I.	70
DIMMABLE	N/A
PHOTOCELL	N/A
DÉTECTEUR	N/A
LUMEN MAINTENANCE L70	N/A
TYPE DEL	SMD 2385
QTÉ DEL	14
VOLTAGE DEL	
COURANT DEL	
FLICKER	«Flicker-Free»

### SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	2.4 W
VOLTAGE	3.6-24V DC
ÉFFICACITÉ	lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	50 %
T.H.D	14.8 %
FRÉQUENCE	50/60Hz

### DIMENSIONS




## SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	ABS
FINITION LUMINAIRE	Blanc
MATÉRIEL LENTILLE	PMMA
FINITION LENTILLE	
POIDS	0.30 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-40°C ~ 40°C
APPLICATION	Intérieur
INSTALLATION	Montage en surface
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A

## CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cUL
EFFICACITÉ	N/A
DLC ID	
FCC	
UPC	882110006093
ÉTANCHÉITÉ	IP20
RÉSISTANCE	N/A
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	3KV
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	1.8KV

## EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
5.51 cm X 5.12 cm X 3.15 cm 5 1/2 " X 5 1/8 " X 3 1/8 "	N/A	N/A	0.00 kg 0.00 lbs	18 

## IMAGES PRODUITS



**SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818**  
**SIÈGE SOCIAL :** 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6  
**ENTREPÔT :** 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7